

Motory

Motory Briggs & Stratton Snow vynikají:

Výkon

- Výborný poměr výkonu k objemu

Startování

- Mrazu odolné startování šňůrou
- Magnetronové elektronické zapalování pro jistý start v drsných podmínkách

Tichý provoz

- Pohlinikovaný tlumič výfuku odolný korozi pro delší a tišší provoz

Spolehlivost

- Speciálně vyvinuté kryty do provozu v chladných podmínkách
- Kompletní kalibrace karburátoru - sytič není nutný
- Spolehlivý mrazu odolný regulační ventil

Snadná obsluha

- Ergonomické ovládací prvky pro snadnou obsluhu
- Ovládací prvky lze používat i v mrazivém počasí

Motor Briggs & Stratton Snow Series™:

Zapalovací svíčka
Platinum

Dlouhá životnost a delší intervaly pro údržbu



Velká kapacita nádrže
Velká palivová nádrž
Vám ušetří čas strávený doplňováním

Motor Briggs & Stratton Professional Series™:

Flexibilní vypouštěcí
hadice na olej

I bez nářadí snadno vypustíte olej bez velkého nepořádku

Super tichý výfuk
Lo-Tone Muffler

Zaručuje tišší provoz



Vysoká hladina oleje
Snadnější plnění a méně nepořádku

Velká kapacita nádrže
Velká palivová nádrž
Vám ušetří čas strávený doplňováním

Zapalovací svíčka
Platinum

Dlouhá životnost a delší intervaly pro údržbu

Systém startování
šňůrou přišroubován
Snadná údržba

Spínač palivového potrubí
Zabraňuje vylití paliva při přepravě

Měnitelná rychlost
Efektivní pro chod stroje

Váš prodejce:

SNOW
REMOVAL
EQUIPMENT
SNĚHOVÉ FRÉZY

MM691150





Canadiana CS55800

Jednostupňová fréza CS55800

Osvědčený motor Briggs & Stratton 800 Snow Series™ Motor s rozvodem OHV/205 CC

- Elektrický start tlačítkem pomocí madla uzpůsobeného pro práci v rukavicích
- Syntetický olej pro snazší start v chladném počasí
- 4 takt – žádná směs oleje a benzínu
- Motor s rozvodem OHV zaručuje vyšší a čistší výkon, delší životnost a lepší využití paliva
- Pohlínkovaný tichý tlumič výfuku Lo-Tone™ odolá rzi a zaručuje tichý provoz
- Snadné doplňování a kontrola oleje ve střední části stroje
- Větší kapacita palivové nádrže 1,9 litru pro delší provoz
- Balíček Easy Start (vložené zobrazení jednotlivých kroků)
 - Spínač na klíč usnadňuje startování
 - Zobrazení postupu startování motoru

Vysoký výkon

- Šnek svou rotací pohybuje strojem vpřed.
- Motor a 55 cm šnek s gumovými břity dokonale vyčistí rovné plochy až na podklad rychleji než typické jednostupňové sněhové frézy
- Odolné lopatky šneku a škrabka
- Odolná ocelová komora šneku s dvojitými kuličkovými ložisky
- Výška záběru 32 cm



Údržba

- Šnek obsahuje místo nýtů pouze matice a šrouby
- Snadná výměna řemene uvolněním 8 šroubů na krytu
- Uvolněním 4 šroubů snadno sundáte horní kryt
- Motor je kryt pouze z části pro rychlou údržbu



	JEDNOSTUPŇOVÉ	HYBRIDNÍ FRÉZY DVOUSTUPŇOVÉ	STŘEDNÍ FRÉZY DVOUSTUPŇOVÉ	STŘEDNÍ FRÉZY DVOUSTUPŇOVÉ	VELKÉ FRÉZY DVOUSTUPŇOVÉ
Název modelu	CS55800	MH61900	MM691150	MM741450	ML761650
Šířka záběru	22" / 55 cm	24" / 61 cm	27" / 69 cm	29" / 74 cm	30" / 76 cm
Výška záběru	12.5" / 32 cm	21" / 53 cm	21" / 53 cm	21" / 53 cm	19.75" / 51 cm
Typ šneku	Termoplastický polyuretan	Pilovitý	Pilovitý	Pilovitý	Ozubený
Průměr šneku	10" / 25.4 cm	12" / 30 cm	12" / 30 cm	12" / 30 cm	14" / 36 cm
Průměr ventilátoru	Není k dispozici	12" / 30 cm	12" / 30 cm	12" / 30 cm	12" / 30 cm
Lopatky ventilátoru	Není k dispozici	3	3	3	4
Objem motoru	Briggs & Stratton 800 Snow Series™ / 205 CC	Briggs & Stratton 900 Snow Series™ / 205 CC	Briggs & Stratton 1150 Snow Series™ / 249 CC	Briggs & Stratton 1450 Snow Series™ / 305 CC	Briggs & Stratton 1650 Professional Series™ / 342 CC
Typ	4-takt s rozvodem OHV	4-takt s rozvodem OHV	4-takt s rozvodem OHV	4-takt s rozvodem OHV	4-takt s rozvodem OHV
Startování	Elektrické 230 Voltů + Startovací šňůrou	Startovací šňůrou	Elektrické 230 Voltů + Startovací šňůrou	Elektrické 230 Voltů + Startovací šňůrou	Elektrické 230 Voltů + Startovací šňůrou
Olej	Syntetický 0W30	Syntetický 0W30	Syntetický 0W30	Syntetický 0W30	Syntetický 0W30
Komín výhozu	Plast	Plast	Plast	Plast	Ocel
Ovládání směru odhozu	Ruční, 200°	Klikou, 190° (3,5 otáčky)	Z místa obsluhy 190° (3,5 otáčky)	Z místa obsluhy 190° (3,5 otáčky)	200° Elektrické
Ovládání deflektoru	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční	Elektrické
Pojezd	Pohybem šneku	Třecí disk	Třecí disk	Třecí disk	Třecí disk - Easy Turn™
Rychlosti	Není k dispozici	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad
Kola/velikost pneumatik	20 x 5 cm	33 x 13 cm	41 x 12 cm	41 x 12 cm	41 x 17 cm
Vzorek pneumatik	Není k dispozici	X-Trac™	X-Trac™	X-Trac™	X-Trac™
Free Hand Control™	Není k dispozici	Není k dispozici	Ano	Ano	Ano
Světlo	Není k dispozici	Není k dispozici	Ano	Ano	Ano
Cena v Kč	18990,-Kč	25990,-Kč	35990,-Kč	39990,-Kč	54990,-Kč